Scheda tecnica

Vidama
Filati Italiani

OEKO TEX®
STANDARD 100



WHALE

FILATO 100% POLIESTERE H.T. TRECCIATO LUBRIFICATO

Applicazioni: Pelle - calzature

Descrizione: TRECCIA 100% POLIESTERE ALTA TENACITÀ LUBRIFICATA
treccia 100% poliestere alta tenacità lubrificata per applicazione su macchine automatiche. Ideale per cuciture ornamentali nei settori delle calzature (guardoli) e dell'arredamento.
È un prodotto provvisto di certificato Oekotex.

Etk	Den.	Nm	Forza Media cN *Strength cN*	Allungamento Medio/*Alongation %*	Misura Metri	Confezione/Boxes
0,4	150D/12	4,7	11534	16,10%	2000-kg.1	9 Bobins-18 cones
0,6	190D/12	3,7	15229	15,90%	1500-kg.1	9 Bobins-18 cones
0,8	250D/12	3,4	19780	16,60%	1000-kg.1	9 Bobins-18 cones
1,0	250D/16	2,16	28190	17,00%	700-kg.1	9 Bobins-18 cones
1,2	500D/12	1,36	37235	24,00%	500-kg.1	9 Bobins-18 cones
1,4	500D/16	1,05	48866	24,00%	350-kg.1	9 Bobins-18 cones

VI.DA.MA .FILATI SRL.

Sede legale: Via Toledo n. 320 - 80132 - Napoli
Stabilimento: Zona ASI SUD - 81025 Marcianise (CE) - Italy
Tel.: +39 0823 581094-87 - www.vidama.it